

Promotions - Postes soudage

(jusqu'à épuisement des stocks)



EasyWeld ProArc 160

Alimentation	(1 ph)	230 V 50/60 Hz
Puissance max.	KVA	6,80
Tension à vide	V	60
Courant de soudage	A	20 - 160
Facteur de marche (cycle de 10° à 40° C)	A	40% 160A
		60% 124A
		100% 101A
Diamètre électrode	mm	1,6 - 3,2
Indice de protection		IP21S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxIxH)	mm	315 x 130 x 265
Poids	kg	4,6

290 €
(HT)

Onduleur MMA portable
230 V - 1 ph
Affichage digital
Arc Force réglable
Hot Start réglable
Fonction TIG «Lift Arc» DC

ref : 1EW003X / Inclus : 1EW 264 Câble de masse - 1EW260 Câble porte électrode - 1EW240 Mallette de transport



EasyWeld ProArc 200

Alimentation	(1 ph)	230 V 50/60 Hz
Puissance max.	KVA	9
Tension à vide	V	60
Courant de soudage	A	10 - 200
Facteur de marche (cycle de 10° à 40° C)	A	40 % 200
		60 % 155
		100 % 126
Diamètre électrode	mm	1,6 - 4
Indice de protection		IP 21 S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxIxH)	mm	315 x 130 x 265
Poids	kg	4,6

335 €
(HT)

Onduleur MMA portable
230 V - 1 ph
Affichage digital
Arc Force réglable
Hot Start réglable
Fonction TIG «Lift Arc» DC

ref : 1EW004W / Inclus : 1EW265 Câble de masse - 1EW261 Câble porte électrode - 1EW240 Mallette de transport



Lot équerre magnétique

Équerre magnétique de position pour souder.

Dimensions :

116mm x 116mm / 92 x 92 mm / 57mm x 57mm

23,13 €
(HT)

Pour toute demande, n'hésitez pas à nous contacter !



ZA de Beauregard, 85200 Doix lès Fontaines

rvfi@rvfi-fournituresindustrielles.fr

06 02 03 47 09

www.rvfi-fournituresindustrielles.fr

Suivez-nous sur :

